Aytemiz MAKELSAN
Kesintisiz Güç Kaynakları/Jeneratör

POWER FOR LIFE

ROAR
SERİSİ LINE INTERACTIVE UPS
650-2200 VA



- Basit, kompakt ve dayanıklı makine tasarımı
- Süper geniş şebeke giriş voltaj aralığı
- Güvenilir çalışma için gelişmiş mikroişlemci kontrolü
- Otomatik şebeke voltaj yükseltme ve düşürme ayarı
- Jeneratörlerle uyumlu çalışma

EV/OFİS

VFI TYPE ONLİNE UPS | PLUG & PLAY TAK&ÇALIŞTIR | USB | 24M SERVİS

Öne Çıkan Özellikler

- Şebeke elektriği geri geldiğinde otomatik yeniden başlatma fonksiyonu ile kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan sistem devreye girer.sayesinde uzun süreli ve güvenilir kullanım sunar. Süper geniş şebeke giriş voltaj aralığı, farklı şebeke koşullarında dahi kesintisiz çalışmayı mümkün kılar.
- Kapalı modda otomatik şarj özelliği, cihaz kapalıyken dahi akülerin her zaman hazır olmasını sağlar.
- Modifiye sinüs dalga çıkışı ile geniş bir cihaz uyumluluğu sunarken, jeneratörlerle uyumlu çalışma özelliği sayesinde farklı enerji kaynaklarıyla sorunsuz şekilde kullanılabilir

KULLANIM ALANLARI

- PC / Faks / Modem
- Küçük sunucu / LAN sistemleri
- Para sayma makineleri
- Personel devam kontrol (PDKS) sistemleri
- Mini terminal ekipmanları
- SOHO (Small Office / Home Office) ekipmanları

Arka Panel


650 - 850 VA


1200 VA


1500 VA


2200 VA

TSE TSE-HYB CE

MODEL	ROAR LINE INTERACTIVE UPS 650-2200 VA				
Kapasite	650VA	850VA	1200VA	1500VA	2200VA
Güç Watt	360W	480W	720W	900W	1200W
GİRİŞ					
Gerilim	220VAC				
AC Şebeke Giriş Gerilim Aralığı	145-280 VAC (AC şebeke gerilimi ile aynı)				
Frekans	60Hz				
ÇIKIŞ					
Gerilim Aralığı (Akü modu)	±10%				
Frekans Aralığı (Akü modu)	60 Hz ±1 Hz				
Transfer Zamanı	＜6ms				
Dalgaformu	Modifiye sinüs dalgası				
AKÜ					
Akü Tipi	12V/7.0Ah×1	12V/9Ah×1	12V/7.0Ah×2	12V/9.0Ah×2	12V/9.0Ah×2
Akü Şarj Süresi	%90 doluluk için 6 saat şarj süresi				
LED GÖSTERGELERİ					
AC Modu	Yeşil ışık				
Akü Modu	Kırmızı ışık yanıp söner				
SESLİ ALARM					
Akü Modu	Alarm her 6 saniyede bir bip sesi verir				
Düşük Akü	Alarm her saniye bip sesi verir				
Aşırı Yük	Alarm saniyede iki kez bip sesi verir				
Arıza	Alarm sürekli bip sesi verir				
KORUMA FONKSİYONU					
Kapsamlı koruma	Aşırı yük, derin deşarj ve aşırı şarj koruması.				
ÇEVRE KOŞULLARI					
Sıcaklık ve Nem	Bağıl nem %0–90, sıcaklık 0–40 °C (yoğuşmasız)				
Gürültü	40 dB'den düşük				
FİZİKSEL ÖZELLİKLER					
Boyutlar (D × W × H) (mm)	335x87x143		312x122x195	360x122x195	
Net Ağırlık (kg)	4.4	5	8.4	11	12.3

*Tüm teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Özel üretim teknik özellikler kabul edilebilir.